

TECHNISCHES DATENBLATT

LANDHAUSDIELE EICHE PROJEKT

DIMENSION

- **Länge:** 1900 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 14/3 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

Leichte Fase längs & stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Aica Aibon P-4405
oder gleichwertig stirnseitiges Clicsystem

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 2,87 m²
- **Breite:** 40 Pakete 114,80 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.